

MIP480

Höchste Druckleistung
an jedem Ort



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Schneller und **einfach zu bedienender Fahrzeugdrucker**
- **Robuste Bauweise**
- Horizontale und vertikale Montage mit **kleiner Stellfläche**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten** durch Bluetooth, Serial RS232, USB-2
- **12-24 Volt Versorgung** für eine Vielzahl von Fahrzeugen



MIP 480

Der MIP480 ist ein **Nadeldrucker**, der speziell zum Druck in mobilen Einsatzumgebungen entwickelt wurde. Er kombiniert **Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit** und stellt damit ein ideales Ausgabegerät für Transportpapiere und andere mobile Anwendungen dar.

Mit einer Druckkopflebensdauer von 250 Millionen Zeichen, einem Farbband, das bis zu sechs Monaten bei typischen Lieferpapieren eingesetzt werden kann, ist der MIP480 **ideal für den industriellen Einsatz im Transportbereich** von Lebensmitteln, Autoersatzteilen und Medikamenten.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | 600 cps (Fastet Draft); 400 cps (HS Draft), 133 cps (LQ) bei 10 cpi |
| Auflösung | 180 x 120 dpi (Draft), 180 x 360 dpi (LQ) |
| Durchsatz (ECMA 132) | 321 Seiten pro Stunde |
| Zeichendichte | 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 Zeichen/Zoll (abhängig von verwendeter Emulation) |
| Zeilendichte | 2, 3, 4, 5, 6, 8 lpi |
| Druckkopf Lebensdauer | 300 Mio. Anschläge pro Nadel |
| Speicher | 64 kB |
| Schnittstellen Standard | Parallel, Seriell (RS232), USB 2.0 (Full Mode), Bluetooth (Ver 1.2) |
| Druckersprache Standard | IBM 2390+ (inklusive ProPrinter XL24E), Epson ESC/P2 , Intermec 6820 |
| Schriftarten | Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A,OCR-B; |
| Barcodes | UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, CODABAR |
| Verbrauchsmaterial | Farbbandkassette für 4 Millionen Zeichen (schwarz) |
| Papierzufuhr | Standard Schubtraktor für Endlospapier, Friktion für Einzelblattzufuhr, automatischer Vorschub zur Abrisskante, Parkposition |
| Anzahl Kopie | 1 Original + 3 Kopien |
| Papierarten | Normalpapier und Formularesätze |
| Papierformat | Breite: 102 - 267 mm; Länge: >102 mm (Endlospapier); 102 - 267 mm (Einzelblatt) |
| Gewicht | 6.2 kg |
| Abmessung | 365 x 263 x 140 mm (B x T x H) |
| Geräuschpegel | 57 dB(A) |
| Eingangsspannung | 12 - 24 V DV Anschluss für Bordnetz; AC Adapter mit autom. Spannungsregelung; 100-240 V +/- 10%; 3,2 A |
| Spannungsfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Leistungsaufnahme | Power Off Mode: 0,3 W; Sleep Mode: 2,0 W; Standby: 7,0 W; beim Druck: max 150 W |
| Umgebungstemperatur | -20° C bis 60° C (Druck), -30° C bis 65° C (Lagerung) |
| Luftfeuchtigkeit | 30% bis 80% (Druck); 10% bis 90% (Lagerung) |
| MTBF | 15.000 Stunden |
| Drucker Treiber | Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019, Android, iOS (nur WiFi) |
| Prüfzeichen | CA C22.2 Nr. 950; EN 60950; GS Zeichen; UL 746C; E-Zulassung; ASTM |

Konfigurationen:

- MIP480 Standardmodell

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047