

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



DL-200

Vielerorts unverzichtbar

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Platzsparender Desktop Drucker
- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- Vielfältige Schnittstellen
- Unterstützt ZPL und EPL Emulationen

DL-200

Dank seinen **kompakten Abmessungen** findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine **platzsparende vertikale Öffnung** und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank **verschiedener Schnittstellen und Emulationen** leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem **Schneider oder Etikettenspender** ausgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | 5 ips (127 mm/Sek.) |
| Druckbreite | 4" (108 mm) |
| Druckmethode | Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer |
| Auflösung | 203 dpi |
| Schriften | Font A - Font V (ZPL) Benutzerdefinierte Zeichen und Grafiken können geladen werden |
| Speicher | 8 MB Flash, 8 MB SDRAM |
| Schnittstellen Standard | USB (2.0 Full Speed) |
| Schnittstellen Optional | Seriell (RS-232C), Parallel (IEEE 1284), Ethernet (10/100) |
| Druckersprache | ZPL II, EPL |
| Verbrauchsmaterial | Farbband, Thermo-Direkt-/Transfer Papier und Etiketten |
| Farbband | Breite: 30 - 110 mm; Länge: 74 m Kerndurchmesser: 0,5" (12,7 mm); Außendurchmesser: 37 mm |
| Media | Breite: 25 - 120 mm; Dicke: 0,05 - 0,32 mm Kerndurchmesser: 1" oder 1,5" (25,4 mm oder 37 mm); Aussendurchmesser: 5" (127 mm) |
| Sensoren | Black Mark, Label Gap, Farbband |
| Barcode | 1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Abmessung | 207 x 241 x 172 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V AC - 50/60 Hz |
| Temperatur | +5° bis +40° C; 10% bis 98% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Druckvolumen | bis zu 300 m/Tag |
| Drucker Treiber | Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019 |
| Optionen | Modelle mit Schneider oder Etikettenspender Serielle, Parallele, Ethernet Schnittstelle |
| Garantie | 24 Monate Bring-In; kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In nach Registrierung auf der DASCOM Homepage Nicht eingeschlossen sind Verschleißteile (Druckkopf und Andruckwalze). Druckkopf 25 km oder 12 Monate |

Konfigurationen:

- **DL-200** Standardmodell
- **DL-200 Ser** Modell mit USB & ser. Schnittstelle
- **DL-200 Par** Modell mit USB & par. Schnittstelle
- **DL-200 Eth** Modell mit USB & Ethernet Schnittstelle

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047