

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



DL-820

Ideal für den
industriellen Einsatz

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- USB und Ethernet Schnittstelle als Standard
- Unterstützt ZPL und EPL Emulationen
- 360 m Farbbandrolle
- Unterstützung von 8 Zoll (203 mm) Medien-Rollen
- LC-Display für einfache Administration

DL-820

Das benutzerfreundliche Design des Druckers ermöglicht eine Bandlänge von bis zu 360 Metern und einen Rollenkerndurchmesser von bis zu 203 mm / 8 Zoll, wodurch weniger Benutzereingriffe erforderlich sind.

Zusätzlich zu der Ethernet-Schnittstelle kann der DL-820 auch mit einer Vielzahl von optionalem Zubehör konfiguriert werden, wodurch er für den Einsatz in vielen Branchen wie z.B. in der Logistik und der Produktion oder im Gesundheitswesen geeignet ist.

Der DL-820 ist mit einer einzigartigen Abrissklinge ausgestattet, so dass sowohl nach oben oder nach unten abgerissen werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	8 ips (203 mm/sec.)
Druckbreite	108 mm / 4,25 Zoll
Druckmethode	Thermodirekt oder Thermo-Transfer
Auflösung	203 dpi
Schriften	Font A - Font V (ZPL) Benutzerdefinierte Zeichen können in das FLASH/SDRAM geladen werden
Speicher	8 MB Flash, 32 MB SDRAM
Schnittstellen Standard	USB (2.0 Full Speed), Ethernet (10/100)
Schnittstellen Optional	Seriell (RS-232C), Parallel (IEEE 1284), WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
Druckersprache	ZPL II, EPL, TSPC
Administration	DASCOM WebPanel
Verbrauchsmaterial	Farbband, Thermodirekt/ Thermo-Transfer Papiere und Etiketten
Farbband	Breite: 25,4 - 114 mm / 1" - 4,5"; Länge: 360 m Kerndurchmesser: 1" (25,47 mm); Außendurchmesser: 70 mm / 2,75"
Media	Breite: 19,6 - 120 mm / 0,77" - 4,72"; Länge: 8,9 - 400 mm; Dicke: 0,06 - 0,25 mm Kerndurchmesser: 1" oder 3" (25,4 mm oder 76,2 mm); Außendurchmesser: 8" (203 mm)
Sensoren	Black Mark, Label Gap (verschiebbar)
Barcode	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix, Aztec, Codablock
Gewicht	9,8 kg
Abmessung	240 x 440 x 255 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	+5° bis +40° C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 95% (nicht kondensierend)
Druckvolumen	bis zu 500 m/Tag
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019, Linux
Optionen	Modelle mit Schneider und Etikettenspender; Serielle, Parallele oder W-LAN Schnittstelle
Garantie	24 Monate Bring-In; kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In nach Registrierung auf der DASCOM Homepage Nicht eingeschlossen sind Verschleißteile (Druckkopf und Andruckwalze). Druckkopf 50 km oder 12 Monate

Konfigurationen:

- **DL-820** Standardmodell
- **DL-820** Modell mit Schneideeinrichtung
- **DL-820** Modell mit Etikettenspender



DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047